

# TELEtek®

## TK-1312



- Active/passive Terrestrial switch
- 12V 0,15A Terrestrial feeding
- LED indicators at taps
- Compact design
- A class, CE approved
- DiSEqC 2.0 compatible
- External SMPS power supply

### Product Features

| Model                         |                         | TK-1308                                     | TK-1312   | TK-1316 | TK-1320   | TK-1324 | TK-1332   | TK-1350   |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Girişler                      | SAT polariteleri + Terr | 12IF+1Terr                                  |           |         |           |         |           |           |
| Yan çıkışlar                  |                         | 8                                           | 12        | 16      | 20        | 24      | 32        | 50        |
| Anahat kaybı (dB)             | SAT 950...2150MHz       | -1...-2                                     | -2...-4   |         | -2...-5   |         | -2...-6   | -3...-11  |
| Yan çıkış kaybı (dB)          |                         | -1...+2                                     | -2...+1   |         | -2...0    |         | -2...-1   | -8...-5   |
| Yan çıkış kaybı (dB)          | Terr 47...862MHz        | -4...-5                                     |           |         |           |         |           |           |
| Yan çıkış kaybı (dB) Aktif    |                         | -4...-1                                     | -4...-2   |         | -4...-3   |         | -5...-4   | -18...-9  |
| Yan çıkış kaybı (dB) Passif   | Terr 5...862MHz         | -24...-21                                   | -24...-22 |         | -24...-23 |         | -25...-24 | -38...-29 |
| İzolasyon                     | Terr to SAT             | >24dB                                       |           |         |           |         |           |           |
|                               | SAT to Terr             | >30dB                                       |           |         |           |         |           |           |
|                               | Cross polar. H/V        | >35dB                                       |           |         |           |         |           |           |
| Yan çıkışlar arası izolasyon  | Terr to Terr            | >30dB                                       |           |         |           |         |           |           |
|                               | Sat to Sat              |                                             |           |         |           |         |           |           |
| Geridönüş kaybı               | Terr 47...862MHz        | >10dB                                       |           |         |           |         |           |           |
|                               | SAT 950...2150MHz       |                                             |           |         |           |         |           |           |
| Çıkış seviyesi                | SAT (IMD3, EN50083-5)   | 100 dBµV                                    |           |         |           |         |           |           |
|                               | Terr (IMD3, EN50083-5)  | 92 dBµV                                     |           |         |           |         |           |           |
| LNB beslemesi                 |                         | 12 Vdc / 4000 mA                            |           |         |           |         |           |           |
| Uydu alıcısından çekilen akım |                         | 50 mA                                       |           |         |           |         |           |           |
| Uydu alıcısı komutları        |                         | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 13V+22KHz, 18V+22KHz |           |         |           |         |           |           |

|                     |         |         |         |         |           |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Boyutlar BxExY (cm) | 12x31x4 | 19x31x4 | 26x31x4 | 31x31x4 | 47,5x31x4 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|

**TELEtek Elektronik San.Tic.A.Ş.**

Merkez Mah. Ayazma Cad. Demet İş Merkezi No:55 Kat:1 34406

Kağıthane İstanbul TÜRKİYE

☎ +90 212 295 97 00

☎ +90 212 295 42 43

✉ teletek@teletek.com.tr

**Türkiye**  
Discover  
the potential